



VIARIA AGLOMERADO, S.L.

Pol. Errekaldea, c/H, nº 11
31191 BERIAIN

**FICHA ACOMPAÑAMIENTO
MARCADO CE**



0099

VIARIA AGLOMERADO, S.L.

Pol. Errekaldea, c/H, nº 11
31191 BERIAIN

09

0099/CPD/B11/0077

AC 11 SURF 50/70 D OFITA (AC11D321.1) (0/14)

EN13108-1 Hormigón asfáltico

Mezclas bituminosas Especificaciones de materiales Parte 1: Hormigón asfáltico

Contenido ligante	UNE EN 12697-1	Bmin 5,8	
Granulometría			
Tamiz 16 mm		Valor Declarado	100
Tamiz 11.2 mm		Valor Declarado	99
Tamiz 8 mm		Valor Declarado	91
Tamiz 4 mm		Valor Declarado	75
Tamiz 2 mm		Valor Declarado	52
Tamiz 0.5 mm		Valor Declarado	25
Tamiz 0.25 mm		Valor Declarado	17
Tamiz 0.063 mm		Valor Declarado	6.5
TEMPERATURA DE LA MEZCLA	UNE EN 12697-13	Valor Declarado	165
SENSIBILIDAD AL AGUA	UNE EN 12697-12	ITSR 90	
Tamiz CE_HUM mm		VMamin 16	
Tamiz CE_HUB mm		VFBmax 80, VFBmin 59	
Tamiz CE_HU mm		Vmax 6 , Vmin 3,5	
RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN PERMANENTE	UNE EN 12697-22	WTSair 0,07 - PRDair 5,0	