



VIARIA AGLOMERADO, S.L.

Pol. Errekaldea, c/H, nº 11
31191 BERIAIN

**FICHA ACOMPAÑAMIENTO
MARCADO CE**



0099

HARINSA AGLOMERADO, S.L.

CTRA. ZARAGOZA-LOGROÑO KM 84.5

31500 TUDELA

08

0099/CPD/B11/0078

AC 16 SURF 50/70 S SILICE (AC16S332.1) (0/16)

EN13108-1 Hormigón asfáltico

Mezclas bituminosas Especificaciones de materiales Parte 1: Hormigón asfáltico

Contenido ligante	UNE EN 12697-1	Bmin 5,0	
Granulometría			
Tamiz 22.4 mm		Valor Declarado	100
Tamiz 16 mm		Valor Declarado	94
Tamiz 8 mm		Valor Declarado	65
Tamiz 4 mm		Valor Declarado	45
Tamiz 2 mm		Valor Declarado	33
Tamiz 0.5 mm		Valor Declarado	18
Tamiz 0.25 mm		Valor Declarado	13
Tamiz 0.063 mm		Valor Declarado	6.2
TEMPERATURA DE LA MEZCLA	UNE EN 12697-13	Valor Declarado	165
SENSIBILIDAD AL AGUA	UNE EN 12697-12	ITSR 80	
Tamiz CE_HUM mm		VMamin 14	
Tamiz CE_HUB mm		VFBmax 80, VFBmin 59	
Tamiz CE_HU mm		Vmax 6 , Vmin 3,5	
RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN PERMANENTE	UNE EN 12697-22	WTSair 0,15 - PRDair 5,0	