



VIARIA AGLOMERADO, S.L.

Pol. Errekaldea, c/H, nº 11
31191 BERIAIN

**FICHA ACOMPAÑAMIENTO
MARCADO CE**



0099

VIARIA AGLOMERADO, S.L.

Pol. Errekaldea, c/H, nº 11
31191 BERIAIN

08

0099/CPD/B11/0077

AC 32 BASE 50/70 G CALIZA (AC32G111.1) (0/40)

EN13108-1 Hormigón asfáltico

Mezclas bituminosas Especificaciones de materiales Parte 1: Hormigón asfáltico

Contenido ligante	UNE EN 12697-1	Bmin 3,6	
Granulometría			
Tamiz 31.5 mm		Valor Declarado	100
Tamiz 22.4 mm		Valor Declarado	94
Tamiz 16 mm		Valor Declarado	66
Tamiz 8 mm		Valor Declarado	45
Tamiz 2 mm		Valor Declarado	24
Tamiz 0.5 mm		Valor Declarado	12
Tamiz 0.25 mm		Valor Declarado	9
Tamiz 0.063 mm		Valor Declarado	4.2
TEMPERATURA DE LA MEZCLA	UNE EN 12697-13	Valor Declarado	165
SENSIBILIDAD AL AGUA	UNE EN 12697-12	ITSR 80	
Tamiz CE_HUM mm		VMamin 14	
Tamiz CE_HUB mm		VFBmax 71, VFBmin 50	
Tamiz CE_HU mm		Vmax 8 , Vmin 5	
RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN PERMANENTE	UNE EN 12697-22	WTSair 0,15 - PRDair 5,0	